

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4DE5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb2-m-4de5>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4DE5 – российское оборудование для удаленного хладоснабжения безагрегатных холодильных витрин, бонет и т.
- д.
- по системе «выносной холод».
- Характеризуется низким шумом, стабильной и надежной работой, эффективным способом регулирования.
- Особенности модели: компрессор поршневого типа, полугерметичный, с регулировкой производительности (блокировка окон всасывания), заправлен маслом и оборудован подогревателем картера, вентилями запорными и тепловой защитой с реле; модель компрессорного агрегата – 4DES-5Y-40S, Bitzer Octagon; сплэш-элемент для циркуляции масла (без насоса); установлены виброгасители на трассах; корректировка производительности вентиляторов осуществляется скоростным регулятором.
- Стандартная комплектация: количество конденсаторов – 2 шт.
- ; вентиляторы немецкого производства (Ziehl-Abegg или EBM) с шестиполюсными электродвигателями, диаметр крыльчатки – 500 мм; ресивер: объем 25 л, запорная арматура: обратный и аварийный клапана безопасности и вентиль запорный; трасса всасывания

теплоизолирована и оборудована фильтром и запорным вентилем; жидкостная трасса – стекло для визуального контроля, фильтр-осушитель, отсечной (запорный) вентиль; шкаф управления: реле низкого/высокого давления, для цикла с откачкой – пускозащитная аппаратура, реле контроля фаз; виброизолированный стальной корпус.

- Опционно: отделитель жидкости и маслоотделитель – теплоизолированные, маслоотделитель оборудован электроподогревом; датчик контроля масла – электронный, с функцией блокировки запуска; набор зимних пакетов (2 шт.
-); коррекция производительности компрессора 50/50 % (сигнал от реле давления).
- Опции для монтажа: виброопоры из силомера; кронштейны для настенного крепления.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	19 мм
Модель компрессора	4DES-5Y-40S
Объем ресивера	25 л
Высота, мм	1094 мм
Длина, мм	1324 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.