

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБЗ-М-ZB66

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-m-zb66>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБЗ-М-ZB66 – российское оборудование на базе спирального компрессора Copeland серии ZB.
- Предназначено для обслуживания торгового холодильного оборудования: витрин, бонет, ларей, горок и других конструкций, а также складского оборудования.
- Особенности модели: среднетемпературная модель; конденсатор с вентилируемым охлаждением, увеличенный; немецкий шестиполосный вентилятор Ziehl-Abegg – регулировка скорости плавная, диаметр лопастной части 630 мм; модель компрессора – ZB66KCE-TFD, заводская заправка маслом; корпус и машинное отделение изолируются от вибрации материалом на основе битумной мастики.
- Комплектация в стандартном исполнении: компрессорная часть – реле тепловой защиты, вентили "Rotalock", картер с электроподогревом (зимняя эксплуатация); оснащение трасс: жидкостная – фильтр разборной с картриджем, вентиль запорный, стекло смотровое, всасывающая: фильтр разборной с картриджем, вентиль запорный, теплоизоляция; два манометра – высокое и низкое давление; оснащение ШУ: реле давления (высокое/низкое), реле контроля фаз, аппаратура пускозащиты для цикла с откачкой; оснащение ресивера (40 л) – вход и выход: запорные вентили, стекло смотровое, безопасность: аварийный клапан и обратный

клапан (вход); защитный кожух – сталь с коррозионнотойким покрытием.

- Опционно: теплоизолированные маслоотделитель (есть подогрев) и отделитель жидкости; наборы для зимней эксплуатации – 2 шт.
- ; шумоподавляющие акустические пакеты – 2 шт.
- ; электронный датчик уровня масла с функцией блокировки запуска.
- Монтажные опции: опоры вибропоглощающие; настенные крепления-кронштейны; демпфированный двухслойной шумо- и виброизоляцией козырек.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZB66KCE-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.