

Описание товара Напольно-потолочная сплит система Midea MUE-60HRN1-R / MOUA-60HN1-R/-

40



Описание

- Сплит система Midea MUE-60HRN1-R / MOUA-60HN1-R относится к неинверторным сплит-системам напольно-потолочного типа.
- Внутренний блок системы предназначен для монтажа непосредственно под потолком или в нижней части стены.
- Система воздухораспределения генерирует протяженный воздушный поток, что позволяет использовать кондиционер в помещениях с вытянутой планировкой – коридорах, лестничных пролетах, переходах между зданиями.
- Равномерное распределение воздуха обеспечивает режим автоматического покачивания заслонок.
- Особенности Midea MUE-60HRN1-R / MOUA-60HN1-R:
 - Комфортное и равномерное распределение воздушного потока
 - Универсальность крепления
 - Обновленный информационный дисплей
 - 24-часовой Таймер
 - Режим комфортного сна
 - Автоматическая оттайка инея
 - ИК пульт в комплекте
 - Режим осушения воздуха в помещении
 - Автоматическая работа воздушных заслонок
 - Автоматический перезапуск после сбоя в электросети
 - Функция самодиагностики с выводом информации на пульт
 - Температура работы внешнего блока на морозе до -40 С

Характеристики

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Модель кондиционера | 60 (до 170 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |

| | |
|--|-------------------|
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Мощность охлаждения | 16120 Вт |
| Мощность обогрева | 17580 Вт |
| Страна производителя | Япония |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6370 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 6150 Вт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 46 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -40 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Перепад высот | 25 м |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 1650x675x 235x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 900x1167x 340x мм |
| Вес (внешний блок) | 98 кг |
| Вес (внутренний блок) | 39 кг |
| Цвет | белый |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.