

Описание товара Мобильная сплит-система

General Climate GCP-09ERC1N1



Описание

- Мобильный кондиционер General Climate GCP-09ERC1N1 - это эргономичный моноблок с различными рабочими режимами и функциями.
- Данное устройство отличается высокой эффективностью, экономичностью, компактными размерами, свободно перемещается из помещения в помещение, укомплектовано компрессором Toshiba, пультом дистанционного управления, небольшим дисплеем, может управляться с корпуса.
- Главное достоинство мобильных кондиционеров General Climate - простая установка своими силами без специальных инструментов, знаний и разрешений.
- Мобильный кондиционер General Climate оснащен горизонтальными и вертикальными жалюзи для регулирования воздушного потока и сенсорной панелью управления для установки необходимых параметров работы.
- На боковой поверхности прибора находятся два моющихся воздушных фильтра — фильтр испарителя и фильтр конденсатора, а сзади размещены трубопровод для аварийного отвода конденсата, шнур питания и гофрированный шланг для выброса воздуха.
- Особенности и преимущества GCP-09ERC1N1 :
 - Работает на холод и тепло Не требует монтажа Рабочие режимы:
 - охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция Режимы “ночной” и “автоматический” делают эксплуатацию прибора максимально комфортной 3 скорости вентилятора Система самодиагностики неполадок Функция запоминания настроек Интеллектуальное управление Пульт ДУ и сенсорная панель на корпусе LED-дисплей Таймер
 - на 24 часа Ножки-колесики для перемещения Привлекательный дизайн Ионизатор (GPC-09ERC1N1) Компрессоры - Toshiba Самодиагностика

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/G
Мощность охлаждения	2.63 кВт
Мощность обогрева	3.04 кВт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.02 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.97 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.61
Коэффициент эффективности COP	1
Воздухообмен, м³/час	370 — 420
Габаритный размер (внутреннего блока)	44.5x35.5x 84см
Вес (внутренний блок)	29.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.