

## Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Arderia ESR 2.35 Coaxial

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-arderia-esr-2-35-coaxial>



### Описание

- Купить настенный газовый котел турбированный двухконтурный котел Arderia ESR 2.35 с отдельным теплообменником Вы можете в Интернет-магазине «Пром-каталог». Более подробная информация по телефону #REGION\_TAG\_PHONE#.
- Котлы Arderia ESR, это котлы корейской компании Daesung, Котлы Arderia довольно недавно на российском рынке и с первых дней пользуются большим спросом.
- Чем же вызван этот спрос? Во-первых, это линейка моделей, котлы Arderia ESR представлены довольно широкой линейкой, в мощностях от 16 до 40 киловатт.
- Во вторых модели Arderia ESR идут с закрытой камерой сгорания, что упрощает их эксплуатацию и установку, модели представлены с закрытой камерой сгорания и отдельной системой дымоудаления, а также с коаксиальной(труба в трубе).
- В третьих конечно это качество сборки.
- Давайте поподробней о качестве сборки.
- При сборке котлов Arderia ESR используется схема персональной ответственности за качество работы.
- То-есть по номеру отопительного прибора всегда можно посмотреть кто и когда собрал данный аппарат, это позволило при нарушении условий и качества сборки, нести персональную

ответственность работнику проводившему сборку.

- Благодаря такой системе качества показатель брака был сведен к минимуму.
- Еще необходимо указать, что после сборки аппарата проводится испытание, при котором подключается газ и контуры отопления и ГВС, что также позволило повысить качество отопительных котлов Arderia ESR.
- Корейские инженеры оснастили котлы Arderia ESR электронным чипом, который выполняет функцию стабилизатора напряжения.
- Основные функции котлов Arderia ESR:
- Защита от замерзания, защита от перегрева, защита от скачков напряжения, контроль наличия пламени, система блокировки подачи газа.
- Использование в моделях Arderia ESR отдельных теплообменников позволило добиться высоких показателей по производительности горячей воды в контуре ГВС, а использование закрытой камеры сгорания с моделирующей турбиной вентилятора позволило добиться универсальности установки и высокого КПД.
- Руководство по эксплуатации Каталог котельного оборудования □ Arderia

## **Характеристики**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Тип котла                                  | газовый     |
| Камера сгорания                            | закрытая    |
| КПД %                                      | 91.3        |
| Страна производителя                       | Южная Корея |
| Тепловая нагрузка                          | 15.1 кВт    |
| Энергонезависимый                          | Нет         |
| Тип теплообменника                         | раздельный  |
| Материал первичного теплообменника         | медь        |
| Материал вторичного теплообменника         | сталь       |
| Встроенный циркуляционный насос            | Да          |
| Встроенный расширительный бак              | Да          |
| Расход сжиженного газа, кг/час             | 2           |
| Расход природного газа куб. м/час          | 2.73        |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 4           |
| Температура теплоносителя, °C              | 40 —        |

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 10                                                                                                                   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                                                                    |
| Функции                                      | индикатор включения, индикатор нагрева, термометр, манометр, автоподжиг, комнатный термостат, недельный программатор |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                                                                                                            |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1                                                                                                                    |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3                                                                                                                    |
| Патрубок подключения газа                    | 3                                                                                                                    |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 380 кв. м.                                                                                                           |
| Способ установки                             | Настенный                                                                                                            |
| Установка                                    | Настенная                                                                                                            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.