

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Напольный котел Ростовгазоаппарат RGA 8

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-kotel-rostovgazoapparat-rga-8>



Описание

Газовый напольный котел RGA-8 (АОГВ-8-3 кВт) - отопительный аппарат нового поколения, предназначенный для водяное отопление помещений ориентировочной площадью до 80 м² . Идеально подходит для большинства домовладений небольшой площади, полностью энергонезависимый, стабильно работает даже при перепадах давления в газовой магистрали. Этот компактный одноконтурный газовый котел может работать как на природном, так и сжиженном газе. Агрегат предназначен для отопления жилых помещений, оборудованных водяной системой отопления и имеющих незначительные площади.

Аппарат устойчив к перепадам давления газа и работает в автоматическом режиме. Котел имеет правильную прямоугольную форму, что в сочетании с компактными размерами обеспечивает удобную установку, позволяя не занимать много места в помещении. Корпус котла покрыт специальной порошковой эмалью, защищающей от повреждений и позволяющей сохранять привлекательный внешний вид в процессе эксплуатации.

Передняя панель корпуса имеет удобную дверцу, открывающуюся в обоих направления, обеспечивая доступ для розжига и управления. Теплообменник выполнен из качественной углеродистой стали, обеспечивающей долгий срок службы и высокий теплообмен. Аппараты этой марки являются

примером наилучшего соотношения абсолютно доступной цены и превосходного качества.

Особенности и преимущества котла напольного РГА Ростов:

- Абсолютно доступная цена
- Надежность и долговечность
- Экономичность
- Безопасность эксплуатации
- Доступность сервиса и деталей
- Простота монтажа
- Легкость управления и бесшумность работы
- Устойчивость к перепадам давления
- Полностью автоматическая система управления
- Современный дизайн и оптимальные габариты
- Полная энергонезависимость
- Доступность всех узлов
- Теплообменник цилиндрический из качественной углеродистой конструкционной стали
- Блок автоматики (EURO SIT 630): магнитный клапан устойчивый к бытовым загрязнениям, модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения, термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига, стабилизатор давления газа, пьезорозжиг, фильтр газа
- Горелка атмосферная стальная (Ростовгазоаппарат)
- Капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра
- Покрытие корпуса порошковой эмалью
- Обоюдосторонняя подвеска дверцы доступа к аппарату

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	90
Страна производителя	Россия
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	0.73
Расход природного газа куб. м/час	0.86
Температура теплоносителя, °C	85 — 95
Функции	термометр, манометр
Особенности	фильтр для газа
Габаритный размер	23x78x58.7см

Диаметр дымохода	90 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	80 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.