

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: **Парапетный газовый котел Лемакс Патриот-16**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/parapetnye-kotly/parapetnyy-gazovyy-kotel-lemaks-patriot-16>



Описание

Парапетный газовый котел Лемакс Патриот-16 - это газовый прибор который не требует подключения к стандартному дымоходу, не требует подключения к электросети, в парапетных котлах поступление кислорода происходит с улицы, благодаря этому они могут устанавливаться в жилые помещения без условий предъявляемых к атмосферным котлам.

Теплообменник выполненный из высококачественной 2 мм стали Магнитогорского металлургического комбината и обработан защитным слоем для увеличения срока службы. При производстве котлов Лемакс Патриот используются газовые клапаны итальянского концерна «SIT» и горелки «POLIDORO». Многоуровневые системы сделают эксплуатацию котлов Лемакс Патриот простой и безопасной.

Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности:

- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
- Закрытая (герметичная) камера сгорания.
- Отверстия на лицевой панели котла создают конвекционный эффект.
- Наличие системы защиты от перегрева котла.
- Особая конструкция системы дымоудаления, обеспечивающая надежную работу котла.
- Удобство обслуживания котла за счет легкосъемной облицовки.
- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок.
- Коаксиальная система дымоудаления (возможна комплектация выпускной трубы из нержавеющей стали).
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Природный газ
Установка	парапетный
КПД %	87
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	19 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	0.95
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	— 80
Функции	термометр
Габаритный размер	670x790x400 мм
Диаметр дымохода	250 мм
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Установка	Парапетный