

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Bosch GAZ 2500 F 50

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-bosch-gaz-2500-f-50>



Описание

- Напольный газовый котел Bosch GAZ 2500 F 50 может работать в сезоннозависимых режимах, имеют такие полезные функции, как дезинфекция высокой температурой, антилед и предотвращение образования конденсата.
- Базовая конструкция предусматривает работу на природном газе, однако пользователь по желанию может перевести работу приборов на сжиженный газ.
- Особенности:
- Предназначен для отопления и ГВС помещений площадью до 500 м² 5 моделей мощностью от 20 до 50 кВт Модулируемая горелка КПД до 92% Возможность подключения регуляторов Атмосферный газовый напольный котел Стальной теплообменник Модуляция мощности Возможность работы на пониженном давлении газа - до 5 мбар Современная простая в настройках и интуитивно понятная система управления Режим зима/лето Функция - "Защита от замерзания" Функция "Термическая дезинфекция" Функция предотвращения образования конденсата Возможность расширения функционала за счет внешних регуляторов BOSCH стандарта Open Therm Опционально подключение бака водонагревателя Возможность перевода на сжиженный газ Большой объем водонаполнения теплообменника Большие диаметры подключений котла к системе отопления Стандартизированные размеры для удобства

размещения в котельной Длительный срок службы

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	92
Страна производителя	Германия
Тепловая нагрузка	54.5 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	медь
Расход природного газа куб. м/час	5.45
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	57.5
Температура теплоносителя, °C	55 — 90
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей
Габаритный размер	587x1092x894 мм
Диаметр дымохода	198 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ¼
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	500 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.