

## Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Protherm Медведь 40 PLO (40PLOR15)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy-kotel-protherm-medved-40-plo>



### Описание

- Напольный газовый котел Protherm Медведь 40 PLO для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере.
- Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
- Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента.
- 1-но или 2-х ступенчатое регулирование мощности котла \*\* для различных режимов его работы.
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
- Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла Газовые напольные котлы серии Медведь Protherm PLO прекрасно подходят для отопления небольших помещений и очень удобны в эксплуатации.
- Они компактны, не занимают много места, имеют возможность подключения внешнего бойлера и установки принудительного вентилятора для более эффективного удаления отработанных газов.
- Котлы этой серии представлены пятью вариантами модификаций, среди которых наибольшей

популярностью пользуется Медведь 30 PLO.

## Характеристики

Страна	Словакия
Производство	Словакия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Пьезорозжиг
Количество секций	5
Мах мощность, кВт	35
Min полезная мощность, кВт	24.5
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Горелка	Инжекторная
Возможность подключения бойлера	Да
Мах расход природного газа, м3/ч	4.1
Min расход природного газа, м3/ч	2.9
Min расход сжиженного газа, кг/ч	2.2
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	3.2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	150
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	20
Габариты (ВхШхГ), см	88x60x50,5
Вес, кг	130
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Термостат защиты от перегрева	Да

Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	88
Ширина, см	60
Глубина, см	50.5
Отапливаемая площадь, кв.м.	400 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.