

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA 500 C

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boyler-kosvennogo-nagreva-hajdu-sta-500-c>



Описание

Накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа (напорные) HAJDU серии STA предназначены для напольной установки. Выпускаются объёмом 200, 300, 400, 500, 800 и 1000 литров. Модели STA...C имеют один нижний теплообменник (змеевик).

Бойлеры могут обслуживать одну или несколько водоразборных точек. Имеют патрубок рециркуляции ГВС и возможность установки одного или 2-х электрических ТЭНов (3-9 кВт, поставляются отдельно). В комплект поставки входит термометр.

ОПИСАНИЕ

Накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа (напорные) HAJDU серии STA предназначены для напольной установки. Выпускаются объёмом 200, 300, 400, 500, 800 и 1000 литров. Модели STA...C имеют один нижний теплообменник (змеевик).

Бойлеры могут обслуживать одну или несколько водоразборных точек. Имеют патрубок рециркуляции ГВС и возможность установки одного или 2-х электрических ТЭНов (3-9 кВт, поставляются отдельно). В комплект поставки входит термометр.

Вход воды в водонагреватель расположен снизу, для удобства слива. Внутренний бак водонагревателя обработан высокопрочным покрытием из стеклоэмали, поверх которого находятся пенополиуретановая изоляция и пластиковый кожух (мягкий чехол на 500, 800 и 1000-литровые).

Нагрев воды в бойлере может происходить при помощи любого котла или солнечного коллектора. Модели STA200...STA500 имеют рабочее давление до 10 бар, STA800...STA1000 – до 6 бар.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

возможность эксплуатации от многих источников энергии
специальное стеклокерамическое покрытие стального бака
нагреваемая вода соответствует всем гигиеническим требованиям
магниевого защитного анода с увеличенным ресурсом- активная анодная защита от коррозии
встроенный терморегулятор
увеличенный теплообменник
быстрота нагрева воды
циркуляционный штуцер
высококачественная теплоизоляция из полиуретана
низкое энергопотребление при высоком КПД
увеличенная гарантия на внутренний бак до 7 лет

Характеристики

Полезный объём	500 л
Мощность теплообменника	38000 Вт
Объём бака, л	130 л
Способ установки	Вертикально
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.