

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Unipump AUTO JS 100

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-unipump-auto-js-100>



Описание

Насосная станция Unipump AUTO JS 100 (бак 5 л) — на основе центробежного поверхностного насоса JS и гидроаккумулятора емкостью 5, 24 (или 20) или 50 л предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.

Особенности и преимущества:

- Предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.
- Гидроаккумуляторы емкостью 5, 24 (или 20) или 50 л.
- Встроенный эжектор.
- Температура перекачиваемой жидкости — +1...+35°C.
- Высота всасывания — до 8 метров.

В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1°C до +35°C.

Характеристики

Вес, кг	15 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	40 м
Максимальный напор	40 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.3
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Объем гидробака	5 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	синий
Габаритный размер	205 × 390 410 мм
Вес	15 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.