

Описание товара Колодезный насос Wilo TWI 5-SE 306 EM



Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5-SE 306 EM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

Особенности Wilo TWI 5-SE 306 EM:

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

Характеристики

Вес, кг	17.5 кг
Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Германия
Максимальный напор	65 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	20 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1200 Вт

Номинальная мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	5 — 35
Размер фильтруемых частиц	2 мм
Дополнительная информация	фильтрующий стакан со стороны подводящего трубопровода, максимальное содержание песка 50гр./м.куб.
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	серебро
Габаритный размер	174 × 587 мм
Вес	17.5 кг
Длина сетевого шнура	20 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Глубина погружения, м	20 м
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	6

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.