

Описание товара **Скважинный насос Grundfos SP 2A-9 380B**



Описание

- Скважинный насос Grundfos SP 2A-9 380B - предназначенный для перекачивания чистой воды.
- Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Тип ротора	мокрый
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 40
Материал корпуса	Чугун
Повышение давления	да (основная функция)
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Страна производителя	Дания
Номинальная мощность	370 Вт
Электропитание	380-420/3/50
Цвет	серебро
Механизм насоса	центробежный
Длина сетевого шнура	10 м

Диаметр выходного отверстия	1¼
Диаметр насоса	101 мм
Высота напора	30 м
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Класс защиты	IP42
Материал вала	нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	6 бар
Гарантийный срок	2 года
Габаритный размер	31 x 40 x 23.6 см
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 60
Уровень шума, дБ	55
Материал рабочего колеса	Технополимер
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	Уголь - керамика
Объем гидробака	24 л
Режущая насадка	Да
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя, л.с	4.8
Диаметры трубопроводов всасывания / нагнетания	50.8 мм
Двигатель	HONDA GX160
Число водозаборных точек	5
Глубина до зеркала воды	9 м
Глубина погружения, м	150 м
Макс. производительность, л/мин	78

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.