

Описание товара Подъемный стол PFAFF HX D

350



Описание

- Подъемный стол PFAFF HX D 350 с двойными ножницами подъема.
- Встроенные полиуретановые ролики на шарикоподшипниках способствуют малошумному передвижению.

Характеристики

Вес, кг	105
Высота подъема(min), мм	390
Высота подъема (max), мм	1000
Диаметр колес, мм	125x50
Грузоподъемность, т	1
Размер платформы, мм	1000x510x50
Ширина колеса, мм	50
Высота ручки, мм	975
Минимальная высота подъема, мм	215
Максимальная высота подъема, мм	645
Длина, мм	1060
Ширина, мм	645
Грузоподъемность, кг	350
Высота подхвата стола, мм	350
Высота подъема стола, мм	1300

Габариты платформы, ДШВ, мм	91050052
Привод	ручной
Размер колеса, мм	12540
Габариты платформы, ДШ, мм	1300800
Высота подъема, мм	1300-370
Размеры стола, мм	1300800
Максимальная высота подъёма стола, мм	1020
Скорость подъёма, мм/с	30
Скорость опускания, мм/с	40
Эксплуатационная масса без груза, кг	320
Номинальная мощность двигателя, кВт	1,5
Напряжение сети, В	380
Высота стола в нижнем положении, мм	220
Время подъёма, сек	26
Высота подхвата платформы, мм	190
Высота подъема платформы, мм	1010
Время подъема, с	40
Скорость подъема с нагрузкой, мм/с	22
Скорость опускания с нагрузкой, мм/с	33
Мощность двигателя, кВт	0,75
Собственный Габариты, мм	910x500
Материал колёс	PUR/PUR
Диаметр x ширина управляемых колёс, мм	128 x 40
Диаметр x ширина грузовых роликов, мм	128 x 40
Количество управляемых/фиксированных колёс	2/2
Высота подъёма за один ход поршня насоса, мм	21
Грузоподъемность, кг	350
Длина, мм	1060
Ширина, мм	645

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.