

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu NP36K



## Описание

- Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu NP36K работает практически бесшумно и включает в функционал автоматическое оттаивание инея и программу самодиагностики, поэтому редко обращает на себя внимание пользователей.
- Прибор отличается универсальным монтажом, а это значительно расширяет список помещений, в которых его можно задействовать.
- Особенности и преимущества:
  - Автоматическая оттайка инея.
  - Автоматический перезапуск
  - Теплый пуск.
  - Охлаждение при низкой температуре.
  - Режим комфортного сна.
  - Таймер
  - Независимое осушение.
  - Самодиагностика.
  - Функция самодиагностики.
  - Автоматическая работа воздушных заслонок.

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м

Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.51 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.46 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.81
Коэффициент эффективности COP	3.34
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час	1 050 — 1 500
Габаритный размер (внутреннего блока)	128x66x 20.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	97x80.3x 39.5см
Вес (внешний блок)	69 кг
Вес (внутренний блок)	33 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.