

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система MDV MDCA4-18HRN1/MDOU-18HN1-L

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-mdv-mdca4-18hrn1-mdou-18hn1-l>



Описание

Кассетный кондиционер **MDV MDCA4-18HRN1 / MDOU-18HN1-L** - идеальное решение, как для жилых помещений, так и для небольших офисов. Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Четыре разнонаправленных потока воздуха обеспечивают его равномерное распределение в помещении. Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, поскольку при размещении за фальшь-потолок видна только декоративная решетка – лицевая панель.

Поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления, с помощью которого осуществляется управление кондиционером. При этом в зависимости от потребностей потребителя, возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера. Для подключения центрального контроллера CCM03 необходимо приобрести модуль адресации NIM01. Полупромышленные сплит-системы MDV оснащены функцией обнаружения утечки хладагента.

Особенности MDV MDCA4-18HRN1 / MDOU-18HN1-L:

- Предустановленный низкотемпературный комплект обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25 °С.
- В межсезонье, при уличной температуре от +15 °С до +5 °С сохраняется 100% холодопроизводительность, что особенно актуально для помещений коммерческого назначения (например, для магазинов).
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция.
- Легкая установка.
- Стабильная работа от -15 до +43°С.
- LED-дисплей.
- Таймер 24.
- Автоматический режим работы.
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи.
- Автоматическая разморозка.
- Автоочистка.
- Авторестарт.
- Горячий старт.
- Проводной пульт (опция).
- Пульт ДУ с режимом реального времени.
- Широкоугольные жалюзи.
- Низкотемпературный комплект.
- Многоразовые моющиеся фильтры.
- Встроенный блок электроники. Блок электроники располагается внутри корпуса, благодаря чему возможна установка в стандартную ячейку подвесного потолка размером 600*600 мм.
- Дренажная помпа. Дренажная помпа для отвода конденсата на высоту до 750 мм, предотвращает застаивание жидкости в дренажной системе.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м2	55
Охлаждение, кВт	5,36
Обогрев, кВт	5,57
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	810
Мах длина трассы, м	25
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Под армстронг	Да

Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.98
Потребление при обогреве, кВт	1.72
Диапазон t на охлаждение, °C	-25...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-7...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.