

Описание товара Циркуляционный насос

Grundfos ALPHA2 32-60 N



Описание

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 32-60 N - благодаря запатентованным технологиям компании GRUNDFOS является прекрасным выбором для систем отопления и ГВС, ориентированным на максимальное энергосбережение.

Используя ALPHA2 можно не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки с применением режима AUTOADAPT. ALPHA2 самостоятельно проанализирует систему отопления, найдет оптимальную рабочую точку и по мере изменения потребностей системы отопления продолжит оптимизировать свою работу.

В комплект поставки входит: насос, теплоизолирующий кожух, ALPHA-штекер, резиновые уплотнители, инструкция по монтажу. Модели ALPHA2 32-xx дополнительно комплектуются резьбовыми присоединениями.

Насосы серии ALPHA2 входят в премиальную программу GRUNDFOS «Сервис за 24 часа». Гарантия 5 лет.

Особенности Grundfos ALPHA2 32-60 N:

- Непревзойдённая энергоэффективность, коэффициент EEI
- Запатентованная функция AUTOADAPT, которая автоматически регулирует производительность насоса в соответствии с текущими потребностями системы. Помимо этого, у ALPHA2 есть 3 фиксированные скорости, 3 режима постоянного давления и 3 режима пропорционального давления;
- Индикация энергопотребления и расхода;
- Защита от «сухого» хода с автоматическим перезапуском (в новых версиях);
- Увеличенный пусковой момент до 27 Н*м, позволяющий запустить насос, даже если ротор

заблокирован после долгого простоя;

- Функция летнего режима; (в новых версиях)
- Функция ночного режима;
- Устойчивость к налипанию окалины, позволяющая избежать отложений в высокоточных зазорах оснований насоса;
- Электродвигатель на постоянных магнитах;
- Встроенная тепловая защита;
- Мгновенное подключение к сети с помощью ALPHA-штекера;
- Компактный дизайн;
- Гарантия 5 лет;
- Премиальный «Сервис за 24 часа» от GRUNDFOS.

Характеристики

Вес, кг	2.1 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	34 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	X4D
Макс. рабочее давление	10 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Уровень шума, дБ	43
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

**Дополнительная
информация**

фронтальная панель управления, функция "ночной режим" функция балансировки системы отопления через мобильное приложение (модуль управления опция), теплоизолирующий кожух, резиновые уплотнители, монтажные гайки, ALPHA-штекер

Допустимая температура окружающей среды, °C до 40

Автоматический контроль за уровнем воды электронный

Цвет красный

Габаритный размер 10.8 × 18 15.3 мм

Монтажная длина 180 мм

Вес 2.1 кг

Диаметр выходного отверстия 2"

Качество воды чистая

Потребляемая мощность 34 Вт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.