

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Автоматический термоусадочный нож BSF-9060LG

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/termousadochnoe-oborudovanie/avtomaticheskij_termousadochnyy_nozh_bsf_9060lg



Описание

- Автоматический нож BSF-9060LG представляет серию автоматического оборудования для запайки и отбрезки термоусадочной пленки, которая отлично зарекомендовала себя на рынке упаковочного оборудования
- Отличительными особенностями серии являются высокое качество обрезки и запайки, надежность, простота эксплуатации и сервисного обслуживания
- ☐ Аппарат BSF-9060LG создан на базе популярной модели BSF-5640LG, но имеет увеличенные габариты, и предназначается для упаковки изделий большего размера: длина до 700 мм, высота до 150 мм, ширина+высота до 630 мм
- Нож одновременно выполняет функции запайки и обрезки
- ☐ L-образный нож обеспечивает максимальное качество и надежность запаечного шва, без дырочек и неровностей
- ☐ Современная система электронного управления на базе PCL-контроллера гарантирует точную настройку режимов работы в соответствии со спецификой упаковываемого товара и используемой пленки
- ☐ Конструкция аппарата включает: ☐ L-образный нож; регулируемый ленточный конвейер; отводящий рольганг

- □ Обращаем ваше внимание, что воздушный компрессор не входит в базовый комплект поставки и приобретается дополнительно
- □ Процесс упаковки происходит следующим образом: □ товар подается в рабочую зону по □ транспортеру; в зоне формователя осуществляется запайка и обрезка излишков пленки; далее, в зависимости от упаковочной линии, товар в уже сформированной упаковке поступает в термотоннель для усадки, или же сразу на отводящий транспортер
- □ Технические характеристики □ Термонож BSF-9060LG □ Термонож BSF-9060LG уже доступен для заказа на сайте нашей компании
- При возникновении вопросов вы можете задать их нашим специалистам
- Доставка возможна во все регионы РФ и в страны Таможенного союза
- Смотрите также Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-5540A Термоусадочный упаковочный автомат BSF-4030 Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-7060 Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки BSF-501 Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки BSF-601 Упаковочная машина BSL-5045L

Характеристики

Напряжение (В)	220 или 380
Мощность (кВт)	1.7
Максимальный размер для упаковки (мм)	Ш+В □ 630
Скорость конвейера (м/мин)	20
Производительность (шт/мин)	0-20, в зависимости от габаритов продукта
Рабочая высота стола (мм)	≈800-820
Габаритные размеры (мм)	2300*1055*1600
Время запайки (сек)	≈ 0.2-0.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.