

Описание товара Роликовый запайщик FRM-810II



Описание

- FRM-810II — это роликовый запайщик пакетов с датирующим механизмом на твердых чернилах
- Пакеты (максимальным весом 1 кг
-) подаются на конвейер слева направо в вертикальном положении
- Одновременно на конвейер помещается три-четыре пакета
- Роликовый запайщик проставляет дату в шве пакета, в две строки
- Позиция печати регулируется
- Изменяя степень нагрева красящего ролика, можно добиться оптимального соотношения яркости печати и расхода чернил, дата при этом не смазывается, можно печатать на ламинированных, глянцевых поверхностях, подвергать пакеты заморозке и т
- д
- Скорость движения конвейера плавно изменяется, а цифровой температурный контроллер позволяет точно регулировать температуру запайки
- Благодаря этому, шов пакета получается прочными на пакетах из тонких и толстых полимерных пленок
- Готовый запаянный шов охлаждается, что повышает удобство работы с роликовым запайщиком пакетов FRM-810
- Прочный корпус из нержавеющей стали гарантирует длительную работу оборудования
- Также особенностью данной серии является более широкий по сравнению с обычной серий конвейер
- Технические параметры FRM-810II □

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	50

Мощность запайки (Вт)	300*2
Ширина запайки (мм)	10
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Температурный диапазон (□)	0-300
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм)	200-320
Размер конвейера (Д×Ш) (мм)	950*180
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	950*550*540
Вес нетто (кг)	50

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.