

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_M_CF-24HN1



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Ballu BLC_M_CF-24HN1 может устанавливаться в помещении любого типа для создания в нем благоприятных людям климатических условий. Направление потока воздуха Вы можете регулировать, управляя с пульта ДУ горизонтальными и вертикальными жалюзи. Воздушный фильтр поможет Вам поддерживать чистоту воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Ballu BLC_M_CF-24HN1:

- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Предустановленный зимний комплект (с возможностью съема)
- Компрессор GMCC-TOSHIBA 12-36k/PANASONIC SCROLL 48-60k
- Увеличенный воздушный поток
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Самодиагностика неисправностей
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°C
- Моющийся фильтр предварительной очистки
- Подача воздуха в 4 направлениях
- Длина трассы до 50 м.
- Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Интенсивный режим работы TURBO
- Таймер на включение и отключение 24 ч.
- Фазовый монитор
- Автоматический режим работы
- Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.62 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Гарантийный срок	1 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 106.8 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	36.3 × 84.5 × 70.2 см
Вес (внутренний блок)	25 кг
Вес (внешний блок)	53 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1250
Вес	78 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.