

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Midea MCD-24HRN1-Q/MOU-24HN1-Q

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_midea_mcd_24hrn1_q_mou_24hn1_q



Описание

Четырехпоточный кондиционер кассетного типа Midea MCD-24HRN1-Q создан для высокоэффективной эксплуатации на охлаждение, обогрев и осушение воздуха. Корпус устройства имеет стильный и современный дизайн. Предназначен для установки в подвесной потолок. Оснащен функцией авторазморозки наружного блока.

Особенности и преимущества Midea MCD-24HRN1-Q/MOU-24HN1-Q:

- Режим комфортного сна
- Автоматическая оттайка инея
- Теплый пуск
- Автоматический перезапуск
- После отключения и возобновления электропитания кондиционер автоматически возвращается к предыдущим настройкам
- Независимое осушение
- Микропроцессор определяет неисправность кондиционера и отображает ее с помощью индикатора на панели управления внутреннего блока. Кондиционер оснащен автоматическими

устройствами защиты

- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха. Кондиционер со специальным комплектом для охлаждения при низкой температуре наружного воздуха может использоваться в режиме охлаждения при температуре -15 С
- Встроенный дренажный насос
- Компактный дизайн
- Приток свежего воздуха
- Подача в помещение свежего воздуха нормализует концентрацию кислорода и повышает уровень комфорта
- При помощи таймера время включения и выключения может быть установлено в 24-часовом интервале.

Характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 70 |
| Охлаждение, кВт | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 7,62 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| Мах длина трассы, м | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Панель | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.4 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
| Хладагент | R410A |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Дренажная помпа | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.