

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## Royal Thermo RTWB 300.1 Aquatec



### Описание

Бойлер косвенного нагрева AQUATEC – инновационный водонагреватель для загородного дома с рекордной производительностью по ГВС. Прибор позволяет получить до 3133 л (бойлер объемом 1500 л) горячей воды в час при дельте температуры 35С, что достигается благодаря использованию теплообменника увеличенной площади теплосъема.

Высокая надежность и долговечность прибора обеспечиваются специальным двухслойным стеклоэмалевым покрытием бака и змеевика. Особые свойства эмали делают ее эластичной при нагреве и охлаждении и исключают возможность образования трещин, благодаря чему внутреннее покрытие бака и змеевик всегда остаются в безупречном состоянии.

Бойлер косвенного нагрева AQUATEC оборудован многоступенчатой системой защиты бака от коррозии, которая достигается, благодаря использованию специального сплава, обладающего повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной среды, и магниевому аноду увеличенного сечения. Вступая в реакцию с молекулами кислорода и солями жесткости, магниевый анод препятствует отложению накипи.

### **Особенности и преимущества Royal Thermo RTWB RTWB 300.1 Aquatec:**

- Первичный теплообменник подключается к системе отопления;
- Резервуар изготовлен из стали с двухслойным стеклоэмалированным покрытием;
- Агрегат Royal Thermo RTWB 300.1 AQUATEC HC-1181199 предназначен для нагрева воды в санитарных нуждах;
- Контроль за температурой осуществляется с помощью встроенного механического термометра;
- Возможность подключения линии рециркуляции, поддерживающей постоянную температуру в контуре ГВС;

- Монтаж осуществляется на пол при помощи регулируемых ножек;
- Ph воды - 7-11;
- Максимальная температуры воды - 100 °С;
- Максимальная температура теплообменника - 110 °С;
- Температура установки - от 2 до 45 °С;
- Бойлер комплектуется сбросным клапаном;
- Есть возможность установки ТЭНа;
- Индикация температуры нагрева;
- За многоуровневую систему защиты внутреннего бака и змеевика в бойлере косвенного нагрева отвечает: двухслойное стеклоэмалевое покрытие, закаленное при температуре 850 °С, обладающее высокими эластичными свойствами, магниевый анод увеличенного сечения вступает в реакцию с молекулами кислорода и солями жесткости (Ca,Mg), препятствуя образованию отложений и накипи, утолщенный корпус бойлера изготовленный с помощью лазерной сварки из стали обладающий повышенной устойчивостью к воздействию коррозии.

## Характеристики

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев           |
| Страна производителя              | Италия                     |
| Страна сборки                     | Италия                     |
| Модель водонагревателя            | Royal Thermo Aquatec       |
| Цвет                              | белый                      |
| Управление                        | механическое               |
| Вид бака                          | Круглый                    |
| Способ монтажа                    | напольный                  |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 100                        |
| Давление на входе, атм            | — 10                       |
| Индикация                         | включения                  |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| Количество анодов                 | 2                          |
| Число теплообменников             | 1                          |
| Площадь теплообменника            | 1.4 кв. м.                 |
| Мощность теплообменника           | 48 кВт                     |
| Присоединительный размер          | 1'                         |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 3/4'                       |
| УЗО                               | Нет                        |
| Предохранительный клапан          | Да                         |
| Дисплей                           | Нет                        |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Гарантийный срок | 5 года       |
| Длина            | 67 см        |
| Ширина           | 67 см        |
| Высота           | 136 см       |
| Вес              | 122 кг       |
| Защита           | от перегрева |
| Объем бака, л    | 264 л        |
| Способ установки | Вертикально  |
| Управление       | механическое |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.