

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Lessar LS-MHE12KOA2A eMagic Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy\\_blok\\_multi\\_split\\_sistemy\\_lessar\\_ls\\_mhe12koa2a\\_emagic\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy_blok_multi_split_sistemy_lessar_ls_mhe12koa2a_emagic_inverter)



### Описание

Lessar eMagic Inverter – серия настенных внутренних блоков, предназначенных для работы в небольшом помещении и пригодных для работы в составе мульти сплит-системы. Благодаря термодатчику, встроенному в пульт ДУ, прибор поддерживает заданную температуру, опираясь на показания этого датчика и, соответственно, пульта, который может находиться вблизи к обитателям помещения. Это позволяет именно в том месте, где, предположительно, находятся люди, поддерживать установленную температуру воздуха.

### **Особенности и преимущества Lessar LS-MHE12KOA2A eMagic Inverter:**

- Функция задержки пуска компрессора
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Регулировка скорости вентилятора
- 5 скоростей вентилятора
- Режим покачивания жалюзи

- Таймер отсроченного включения/выключения
- Авторазморозка
- Контроль количества хладагента
- Датчик обнаружения утечек
- Алюминиевые ребра теплообменника
- Антикоррозионное влагостойкое покрытие
- Пульт ДУ в комплекте
- Термодатчик, встроенный в пульт
- Возможность подведения коммуникаций с любой стороны прибора
- Эстетичный дизайн корпуса

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.51 кВт
Мощность обогрева	3.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.024 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.024 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Гарантийный срок	4 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	18.9 × 80.2 × 29.7 см
Вес (внутренний блок)	8.2 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	520
Вес	8.2 кг
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.