

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Морозильный ларь Polair DF140SF-S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/morozilnye-lari/morozilnyy-lar-polair-df140sf-s>



Описание

- Морозильный ларь Polair DF140SF-S – мобильное демонстрационно-торговое оборудование серии Standard для работы в помещении, на открытых площадках, улицах, парках.
- Ларь предназначен для хранения и продажи замороженных полуфабрикатов, сырых продуктов и мороженого.
- Характеризуется низкими показателями удельного электропотребления (до 10,5 кВт•ч в сутки), безопасностью и долговечностью.
- Особенности модели: рабочий объем – один, невентилируемый (статическое охлаждение); индивидуальная система холодогенерации, отсек расположен в нижней части ларя; тип оттайки – принудительный; охлаждение конденсатора – направленный обдув; в дне камеры имеется сливное отверстие для санитарной обработки, при работе ларя отверстие закрыто заглушкой; агрегатный отсек охлаждается естественным образом через локальную перфорацию стенок корпуса; декорирование модели: три цвета рамы и обрамлений (синий/красный/белый), нанесение изображений пленкой, шелкографией, окрашивание.
- Стандартная комплектация: обшивка стен корпуса – сталь оцинкованная, листовая, с полимерным покрытием (внутренние и внешние поверхности); стены теплоизолированы вспененным полиуретаном (δ 70 мм); агрегатный блок: герметичный компрессор (ЕС), медно-алюминиевый конденсатор (батарея), охладительный вентилятор, алюминиевый испаритель

(змеевик); термостат механический – управление температурным режимом, работа в роли терморегулятора; термометр – контроль температуры в объеме камеры; термодатчик – контроль температуры в верхней части камеры (зоне выкладки); сдвижные, плоские дверки – обрамленное стекло (2 шт.

-); стекла – прозрачные, закаленные (стойкость к термическому шоку, прочность, безопасность – при разрушении распадается на мелкие, неострые осколки), с теплоотражающим низкоэмиссионным покрытием; обрамление стекол и рама по периметру камеры – термоформированный и усиленный АБС-пластик; поворотные, не оставляющие следов, двойные колеса Ø 50 мм – 4 шт.
- Опции: замок и ключи; корзины (max вместимость ларя – 5 шт.
-).

Характеристики

Вес, кг	76 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	426 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	Опционально
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	термостат
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	5
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Наличие замка	Опционально
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	4,5 кВт/сутки

Мощность (будет удалено)	0,255 кВт
Высота в упаковке	1100 мм
Длина в упаковке	1405 мм
Масса в упаковке	85 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	912 мм
Длина, мм	1350 мм
Наличие замка	Опционально
Полезный объем, л	426 л
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.