

# Описание товара Газовая горелка ТВГ 45



## Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка с низкими выбросами оксидов азота и СО (класс III) в соответствии с требованиями европейского норматива EN676.
- Одноступенчатая (вкл/выкл).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозоудной смеси в воздуходувной трубе.
- Воздуходувная труба возврата сожженного газа, способная достигать очень низких значений выделения загрязняющих веществ, в частности оксидов азота (Nox).
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- Регулировка расхода воздуха на горение.
- Регулировка газа посредством рабочего двухступенчатого клапана с электромагнитным управлением.
- Возможность добавления устройства для контроля уплотнения клапана.
- Оборудована одним коннектором с 7 контактами, одним фланцем, одной изолирующей переключкой для крепления котла.
- Конструктивные характеристики Вентиляционная часть выполнена из лёгкого алюминиевого сплава.
- Высокоэффективный центробежный вентилятор.
- Воздухозаборник с дроссельной заслонкой для регулировки расхода воздуха.
- Тяжёлый фланец для крепления скользящего котла с регулировкой выступа головки под различные типы горелок.
- Регулируемая воздуходувная труба с форсункой из нержавеющей стали и диском дефлектора из стали.
- Окошко для контроля пламени.



- Код Схема .
- LPG CE 30 19990510 в комплекте 96000005 - B2 CTV 19990510 в комплекте 96000005 98000101 B2 □ Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) и семиполярный штекер.
- Примечания: CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
- \*\*) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления в версии CE, в рампе — для версии EXP.
- Номинальная калорийность природного газа при 0 °С, 1013 мбар:  $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$ .
- 

## **Характеристики**

Тепловая Мощность Мин	100 кВт
Тепловая Мощность Макс	450 кВт
Расход Газа (метан) Мин	10,1 нм <sup>3</sup> /ч
Расход Газа (метан) Макс	45 нм <sup>3</sup> /ч
Электропитание	1ф 230В
Тип регулировки	Одноступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	970x570x480
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	32/40
Вид топлива	Газовые

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.