

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Газовая горелка TBG 85 P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-gorelki-dlya-kotlov/gazovaya_gorelka_tbg_85_p



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка, сертифицированная CE в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Двуступенчатая (высокое/низкое пламя).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозоошной смеси в воздухооувной трубе.
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- TBG 85 - 120 - 150 - 210 P Регулировка газа посредством рабочего двуступенчатого клапана с электромагнитным управлением.
- Головка горения с частичной рециркуляцией сожженных газов и низкими выбросами NOx (класс II).
- Открываемый вправо и влево шарнир для удобного доступа к головке горения без демонтажа горелки.
- Регулировка расхода воздуха заслонкой с линейным открытием, открываемой электрическим сервоприводом.

- [illegible]

- Мах** мбар Исполн.
- Газовая рампа Код.
- Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема.
- ПРИР.
- 66А СЕ/ЕХР 360 19990512 в комплекте 96000032 - В2 СТВ 19990512 в комплекте 96000032 98000101 В2 ПРИР.
- 66В СЕ/ЕХР 360 19990513 в комплекте 96000007 - В2 СТВ 19990513 в комплекте 96000007 98000101 В2 ПРИР.
- 66С СЕ/ЕХР 360 19990514 в комплекте - - В2 СТВ 19990514 в комплекте - 98000101 В2 Вид газа Версия Р.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Форсунки LPG Код Схема .
- LPG СЕ/ЕХР 30 19990513 в комплекте 96000007 - 98000357 В2 СТВ 19990513 в комплекте 96000007 98000101 98000357 В2 □ □ □ Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу.
- Примечания: 4) Автоматическое перекрытие доступа воздуха в топку при остановке работы горелки ***) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления Теплотворная способность природного газа при 0°С, 1013 мбар: $H_i=35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	170 кВт
Тепловая Мощность Макс	850 кВт
Расход Газа (метан) Мин	17,1 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	85 нм³/ч
Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	1080x770x700
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	57/78
Вид топлива	Газовые