

Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Termica Grata 32F

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_nastennyy_termica_grata_32f



Описание

Газовый котел Termica GRATA 32F – это двухконтурная модель, использующаяся для производства горячей воды и организации эффективной отопительной системы. Котел предназначен для бытового использования и рассчитан на отопление площади – 262 кв. метра. Модель имеет компактные габаритные размеры, на передней панели расположен цифровой дисплей, отображающий основные рабочие параметры.

Особенности и преимущества Termica Grata 32F:

- 2-х контурный котел с отдельными теплообменниками
- Медный основной теплообменник
- Теплообменник из нержавеющей стали для ГВС
- Медные соединительные трубки
- ЖК-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
- Большая глубина модуляции
- Латунный гидроблок
- Защита от замерзания

- Защита от перегрева
- Встроенный байпас
- Таймер почасовой работы
- 3-скоростной циркуляционный насос
- Погодозависимое управление
- Удобное подключение комнатного термостата
- Компактные размеры.

Характеристики

Страна	Китай
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	32,8
Min мощность, кВт	13,1
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	8
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	15,6
Max расход природного газа, м3/ч	3,6
Max расход сжиженного газа, кг/ч	3,26
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	140
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В

Габариты (ВхШхГ), см	73х40,3х32,7
Вес, кг	34
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	73
Ширина, см	40,3
Глубина, см	32,7
Отапливаемая площадь, кв.м.	328
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.