

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC Performance**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_hitachi_rak_35rpc_rac_35wpc_performance



Описание

Кондиционер Hitachi Performance выполнен в современном стиле, малошумен, высокофункционален. Модель оснащена вертикальными и горизонтальными регулируемыми жалюзи, дисплеем, пультом управления, потребляет мало электроэнергии. Устройство имеет недельный таймер, режим обогрева, фильтр тонкой очистки. Кондиционер оснащен функцией сушки, нагрева и охлаждения.

Особенности и преимущества Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC Performance:

- Вертикальная регулировка жалюзи
- Горизонтальная регулировка жалюзи
- Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A++/A+
- Исключительная сезонная производительность в режиме охлаждения и в режиме нагрева
- Дистанционный пульт управления в комплекте
- Большое количество модификаций
- Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени
- Автоматический режим
- Встроенный недельный таймер

- На дисплей выводятся показатели: температура, энергопотребление и тревожные сигналы
- Режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева от 10 °С до 16 °С, когда пользователь отсутствует в помещении долгое время (кроме 60 и 70 моделей)
- Режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева до 10 °С, когда пользователь отсутствует в помещении долгое время (для RAK-60PPA, RAK-70PPA)
- Фильтр Wasabi Nano Titanium гарантирует высокое качество воздуха в помещении

Характеристики

Площадь помещения	35 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м,кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3,5 кВт
Мощность обогрева	4,2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,1 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	25
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб, м/ч	363
Габаритный размер (внутреннего блока)	23x90x29,5см
Габаритный размер (внешнего блока)	28,8x75x54,8см
Вес (внешний блок)	33 кг

Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес	43 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.