

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Канализационный насос DAB GENIX 130 Comfort

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_dab_genix_130_comfort



Описание

- Назначение и основные характеристики Канализационная установка DAB Genix Comfort 130 предназначен для принудительной перекачки канализационных стоков от сантехнического оборудования, расположенного в подвалах и иных местах, где отсутствует возможность организовать отвод загрязненной воды самотеком
- Прибор оснащен одним 100 мм патрубком для подключения унитаза и тремя входами от 22 до 40 мм, позволяющими принимать стоки от душа, биде, раковины, стиральной или посудомоечной машины
- Насос рассчитан на прокачку до 115 л/мин
- Создаваемый напор – 8,2 метра
- Фекальный измельчитель с ножами из нержавеющей стали дробит крупные механические или волокнистые включения на мелкие фракции, сводя к минимуму риск загрязнения трубопровода
- Преимущества Туалетный насос с измельчителем DAB Genix Comfort 130 автоматически запускается при поступлении стоков
- Впускные патрубки оснащены обратными клапанами, исключаящими риск поступления грязной воды в подключенные сантехнические приборы
- Удобная конструкция позволяет выполнять техническое обслуживание оборудования самостоятельно, не пачкая руки

- Монтаж Допускается установка насоса в горизонтальном или вертикальном положении
- Монтаж не представляет сложностей и может быть выполнен собственными силами
- Почему Genix Comfort 130 Использование DAB Genix Comfort 130 устраняет любые ограничения по размещению сантехнического оборудования при проектировании и строительстве индивидуальных жилых домов
- Насос серии comfort имеет дополнительную шумоизоляцию
-

Характеристики

Тип насоса	Канализационный
Номинальная мощность, (кВт)	0.32
Напряжение сети	1 х 230 В ~
Объем гидробака, (л)	6 и 9 литров согласно EN 12050-3
Макс. температура окружающей среды, (°C)	50
Вес(кг)	11.7
Объем(м3)	0.052
Макс. температура жидкости, (°C)	50
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	22/25/28/32/36/41
Режущий механизм	Лезвия никелированной нержавеющей стали
Класс защиты двигателя (IP)	IP44
Обратный клапан	Да
Установка насоса	В горизонтальном и вертикальном положении
Гарантия, (мес.)	24
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Уровень шума	62 Дб и 57 Дб для версии комфорт
Число водозаборных точек	3+(1 унитаз)
Уровень шума, (дБ)	57
Вес,(кг)	11.7
Макс. производительность, л/мин	5.4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.