

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Daikin FDXM50F9**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_daikin_fdxm50f9



Описание

Внутренний канальный блок Daikin FDXM_F9 достаточно низок, что дает его встраивать в самые узкие части под потолком. Подача воздуха в помещение происходит по воздушным каналам и, если нет надобности в охлаждении или обогреве, то выполняется вентилирование. При росте влажности в помещении для его осушения используется специальная программа.

Особенности и преимущества Daikin FDXM50F9:

- Компактная конструкция, высота блока всего 200 мм
- Автоматическая очистка фильтра при использовании устройства BAE20A62 (опция)
- Внешнее статическое давление 40 Па позволяет присоединять воздуховоды различной длины
- Внутренний блок полностью скрыт за подвесным потолком, видны только решетки
- Низкое энергопотребление благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора
- Инверторное управление
- Приоритетное помещение только для мультисистем
- Программная осушка воздуха
- Воздушный фильтр
- Фильтр с функцией самоочистки

- Режим снижения шума внутреннего блока
- Режим снижения шума наружного блока
- Теплый пуск
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Функция ночной экономии
- Никого нет дома
- Самодиагностика
- Таймер 24 ч
- Таймер неделя
- Автоматический выбор режима
- Инфракрасный пульт дистанционного управления опция
- Проводной пульт дистанционного управления опция
- Централизованное управление
- Технология энергосбережения
- Электронное управление мощностью
- Компрессор с качающимся ротором SWING
- Магнитоэлектрический двигатель
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозионная защита
- Автоматическая оттайка инея
- Защита от предельных температур
- Контроль правильности подключения
- Встраиваемые внутренние блоки
- Компоновка мультисистемы

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5.8
Охлаждающая способность, тыс btu	18
Мах расход воздуха, м3/час	948
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	30
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да

Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Уровень шума, дБа	30
Глубина, см	62
Высота, см	20
Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм	200x1150x620
Ширина, см	115
Вес, кг	28
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.