

Описание товара Настенный газовый котел

Kiturami World Alpha-16



Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	18,6
Min мощность, кВт	7,4
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Max давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,15
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	10,7
Min расход природного газа, м³/ч	1,83
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1,58
Номинальное давление природного газа, мбар	24,5
Присоединительный ø дымохода, мм	60/100

Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	135
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	66x44x22,8
Вес, кг	24
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенная
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	66
Ширина, см	44
Глубина, см	22,8

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.