

## **Коммерческое предложение от 15.04.2025**

Наименование товара: **Пиролизный котел Буржуй-К Т-50А-2К**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_50\\_2\\_](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_50_2_)



### **Описание**

Котел двухконтурный Буржуй-К Т-50А-2К может применяться на объектах жилого типа с большой территорией, не требует подключения к электросети и отличается удобным несложным управлением. Прочный корпус устройства надежно защищен от воздействий окружающей среды; его эргономичная конструкция обеспечивает комфорт пользователя в момент обслуживания котла.

### **Особенности и преимущества Буржуй-К Т-50А-2К:**

- Пиролизное сжигание топлива
- Все элементы котла из жаропрочной коррозионностойкой стали (толщина стенок: не менее 8 мм)
- Теплообменник «труба в трубе» для контура ГВС
- Полная автономность и энергонезависимость
- Диапазон регулирования мощности: от 30 до 110 %
- Особая конструкция объемной топочной камеры
- Эффективная работа на сухом древесном топливе
- Экономичный расход топлива
- Возможность работы до 10 часов на одной закладке топлива

- Увеличенный интервал между загрузками топлива
- Автоматический регулятор тяги
- Термоманометр
- Простое и удобное управление
- Экологичность (количество выделяемых вредных веществ минимально)
- Уникальная система колосников (колосниковые решетки в комплекте)
- Возможность использования антифриза в качестве теплоносителя
- Простота управления и обслуживания
- Удаление продуктов горения за счет естественной тяги
- Отсутствие необходимости в частой чистке (малое количество золы)
- Легкая интеграция в уже существующую систему отопления
- Минимальная высота дымовой трубы: 10 метров
- Надежность, безопасность и долговечность
- Подходит для организации котельной
- Не требует подготовки пользователя для эксплуатации

## **Характеристики**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Страна бренда                           | Россия            |
| Производство                            | Россия            |
| Топливо котла                           | Дрова/Уголь       |
| Мощ. (уголь), кВт                       | 50                |
| Мощ. (дрова), кВт                       | 50                |
| Тип котла                               | Энергонезависимый |
| Режим работы                            | Отопление/ГВС     |
| Камера сгорания                         | Открытая          |
| Теплообменник                           | Стальной          |
| Кол-во секций                           | 1                 |
| Тип установки                           | Напольный         |
| Регулировка подачи воздуха              | Да                |
| Время сгорания дерева, ч                | 10                |
| Время сгорания угля, ч                  | 10                |
| Мах длина полена, см                    | 70                |
| Мах давление отопит контура, Атм        | 3,9               |
| Min давление отопит контура, Атм        | 1                 |
| Присоединительный øдымохода, мм         | 200               |
| Присоединительный øконтур отопления , " | 2                 |
| Габариты (ВхШхГ), см                    | 158x69x121        |
| Вес, кг                                 | 580               |

|             |          |
|-------------|----------|
| Гарантия    | 2,5 года |
| Высота, см  | 158      |
| Ширина, см  | 69       |
| Глубина, см | 121      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.