

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Фронтальная посудомоечная машина Rada пмм-ф2д

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/frontalnaya-posudomoechnaya-mashina-rada-pmm-f2d>



### Описание

- Фронтальная посудомоечная машина (с фронтальной загрузкой) предназначена для высокоэффективной мойки посуды и столовых приборов с применением моющих и ополаскивающих средств на предприятиях общественного питания.
- Впервые примененная в конструкции отечественных фронтальных посудомоечных машин Rada, технология двухкамерного бойлера не только обеспечивает высочайший стандарт гигиены, но и не требует дополнительного расхода моющих средств и электроэнергии.
- Посудомоечное оборудование РАДА удовлетворит самого взыскательного и требовательного клиента. Высококачественная сталь :
- корпус машины выполнен из нержавеющей стали AISI 304 с большим содержанием никеля, который придает материалу высокую стойкость к коррозии и долговечность. Комплектующие.
- В модели использованы итальянские комплектующие, что гарантирует высокое качество и надежность при эксплуатации машины. Удобство в эксплуатации:
- Микро-датчик безопасности останавливает рабочий цикл при случайном открытии дверцы;
- Дозатор для ополаскивающего средства экономит время при запуске машины;
- Подставка для посудомоечной машины обеспечивает эргономичность работы при загрузке и выгрузке посуды;

- Простая панель управления. Экономичность:
- низкое потребление электроэнергии делает машину выгодной в использовании;
- техническое решение конструкции бойлера позволяет за малый промежуток времени разогревать проточную холодную воду до температуры 85С. Гарантированная безопасность:
- крепление дверки не позволяет воде выплескиваться из машины в процессе мойки;
- нагрев лицевых поверхностей не более 55С (согласно ГОСТа уровень безопасного нагрева 75С)

## Характеристики

Длина, мм	626
Ширина, мм	594
Высота, мм	837
Длина в упаковке, мм	645
Ширина в упаковке, мм	645
Высота в упаковке, мм	1036
Масса, кг	65
Вес в упаковке, кг	74
Напряжение, В	220
Номинальная потребляемая мощность, кВт/Час	4
Тип загрузки	фронтальный
Продолжительность циклов мойки, сек	120
Исполнение	фронтальный
Размеры корзин, мм	500
Температура мойки, °С	55
Температура ополаскивания, °С	85
Страна сборки	Россия
Высота, мм	837
Длина, мм	626
Страна сборки	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.