

# Описание товара Сплит-система Alfacoool CSM-07CH/IDU/CSM-07CH/ODU Cosmo



## Описание

Сплит-системы ALFACOOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.

## **Особенности и преимущества Alfacoool CSM-07CH/IDU/CSM-07CH/ODU Cosmo:**

- Высокий класс энергоэффективности А
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Надежные компрессоры GMCC
- Функция Autorestart
- Индикация режима работы
- Таймер
- Ночной режим
- Эргономичный пульт с подсветкой

## Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера   | 7 (до 20 м.кв)       |
| Площадь помещения     | 20 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока | Настенный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор              | Нет                  |
| Страна производителя  | Китай                |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Страна сборки                                              | Китай                 |
| Цвет                                                       | белый                 |
| Мощность охлаждения                                        | 2.23 кВт              |
| Мощность обогрева                                          | 2.4 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                         | 0.695 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                            | 0.665 кВт             |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                   |
| Максимальная длина трассы                                  | 20 м                  |
| Гарантийный срок                                           | 3 года                |
| Wi-fi управление                                           | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления                            | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                                       | 25.5                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 54                    |
| Электропитание                                             | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                              | 3.21                  |
| Коэффициент эффективности COP                              | 3.61                  |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | 18 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 9.52                  |
| Перепад высот                                              | 8 м                   |
| Хладагент                                                  | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 281                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 27 × 72 × 49.5 см     |
| Вес (внешний блок)                                         | 24.6 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                      | 7.4 кг                |
| Вес                                                        | 32 кг                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.