

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Gree GWH07AAAXA-K6DNA2C Bora Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_gree_gwh07aaaxa_k6dna2c_bora_inverter



Описание

Сплит-система GREE Bora Inverter отличается простой и удобной установкой, а скорость, с которой кондиционер создает комфортный микроклимат в помещении, привлечет внимание пользователей. Уровень шума внутреннего блока очень низкий и похож на шепот, что обеспечит прекрасные условия отдыха в ночное время. Устройство оснащено несколькими режимами работы и автоматическим перезапуском в случае сбоя питания.

Особенности и преимущества Gree GWH07AAAXA-K6DNA2C Bora Inverter:

- Работа на обогрев до -15 градусов
- WI-Fi модуль (удаленное управление с помощью смартфона)
- Объемный воздушный поток
- Авторестарт, самодиагностика и самоочистка
- Турбо режим
- Высокая производительность
- Широкий передовой функционал
- Функция «Холодная плазма» для здорового микроклимата
- Многоскоростной вентилятор

- Функция IFeel
- Комфортно низкий уровень шума
- Компактные размеры и современный дизайн
- Простой монтаж
- Автоматическая смена режимов работы
- Таймер
- Экономичный обогрев
- Тёплый старт и плавный пуск
- Интеллектуальная разморозка
- Низкотемпературный обогрев и охлаждение
- Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи
- Пуск при низком напряжении сети
- Беспроводной пульт управления
- Экологичный фреон R32, позволяющий увеличить энергосбережение до 8%
- Высокие показатели энергоэффективности SCOP и SEER, которые гарантируют энергосбережение

Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.35 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.68 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.65 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	60 мес.
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.45
Коэффициент эффективности COP	3.85

Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	18.5 × 74.4 × 25.4 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29.3 × 71 × 45 см
Вес (внешний блок)	22 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Вес	31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.