

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система LG DC18RH EVO MAX**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_lg_dc18rh_evo_max



Описание

Настенная сплит-система LG DC18RH – это уникальная модель, отличающаяся стильным дизайном и большим набором полезных функций. Модель оснащена многоуровневой системой очистки воздуха, в которую кроме фильтров входят ионизатор воздуха и ультрафиолетовая лампа. Для управления кондиционером предусмотрен ИК-пульт, также можно настроить удаленный доступ по Wi-Fi.

Особенности и преимущества LG DC18RH EVO MAX:

- Технология Dual Inverter компрессор с 10-летней гарантией
- Технология ионизации воздуха Plasmaster Ionizer+ устраняет до 99,9% бактерий
- Технология UVnano уничтожает вирусы, плесень и бактерии с помощью УФ-лампы
- Технология очистки воздуха Allergy Filter поглощает аллергены и создает здоровый микроклимат
- Экономия электроэнергии
- Бесшумная работа
- Wi-Fi и голосовое управление, мониторинг с помощью приложения LG SmartThinQ
- Предварительный фильтр
- Safe Plus

- Fine Dust Filter
- Автоочистка
- Умная диагностика
- Защита от перегрева
- Энергоэффективность A++
- 4-цветный смарт-дисплей
- Технология Gold Fin
- Пульт ДУ в комплекте

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.5 кВт
Мощность обогрева	6.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.94 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	12 мес.
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	31
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.6
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	7 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	780
Габаритный размер (внутреннего блока)	21 × 99.8 × 34.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.8 × 77 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	34.5 кг
Вес (внутренний блок)	11.9 кг
Вес	46.4 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.