


# Описание товара Внутренний настенный блок мультizonальной системы VRF Gree GMV- ND45G/C2B-T



## Описание

Комфорт и уют в доме – это то, к чему стремится каждый человек, а микроклимат жилья – неотъемлемая часть уюта. Внутренний блок **Gree GMV-ND45G/C2B-T** позволит Вам почувствовать себя истинным творцом погоды у себя дома. Внутренний блок Gree GMV-ND45G/C2B-T не только позволит охладить или нагреть помещение до комфортной температуры, но также обеспечит фильтрацию и очищение воздуха.

Внутренний блок Gree GMV-ND45G/C2B-T можно использовать не только дома или на даче, она также подойдет для офиса или торгового помещения.

## **Особенности:**

- Эффективное распределение кондиционированного воздуха.
- Управляемая интенсивность воздушного потока. В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается. В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.
- Режим покачивания жалюзи.
- Предотвращение подачи холодного воздуха. В режиме нагрева зимой эта функция запрещает подачу воздуха в помещение, пока он не станет теплым.
- Теплый пуск в режиме обогрева. При включении кондиционера в режим обогрева вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в помещение.

- Функция осушения в режиме охлаждения.
- Низкие шумовые характеристики.
- Простой и удобный монтаж прибора.
- Съёмная передняя панель.
- Аккуратный привлекательный дизайн корпуса.
- Фильтр механический - пластиковая сетка.
- Тройной фильтр для лучшей очистки: антибактериальный, электростатический и антигрибковый. Фильтры задерживают пыль, запах, бактерии и плесень.
- Самодиагностика. Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое.
- Самоочистка - сушка теплообменника. После отключения кондиционера вентилятор внутреннего блока в течение некоторого времени продолжает работать. Это препятствует появлению и распространению плесени и бактерий.
- Таймер. Функция таймера позволяет запрограммировать включение или выключение кондиционера с отсрочкой, через заданный промежуток времени.
- Пульт ДУ с блокированием кнопок. Позволяет заблокировать кнопочную панель пульта дистанционного управления путем нажатия определенной комбинации кнопок. Данная функция отлично подойдет для защиты от случайной смены настроек детьми.
- Режим ночной. «Ночной» режим позволяет автоматически регулировать заданную температуру в соответствии с предварительно запрограммированной «кривой» сна, обеспечивая оптимальные условия для комфортного и здорового отдыха.
- Технология идентификации блоков. Новое поколение внутренних блоков поддерживает технологию автоматической адресации, что значительно снижает длительность отладки системы и количество ошибок.
- Главный и вспомогательный проводной пульты. Один внутренний блок может быть подключен одновременно к двум проводным пультам для управления блоком из двух точек.
- Цифровой дисплей.
- Вентилятор многоскоростной. Позволяет регулировать скорость вращения вентилятора внутреннего блока кондиционера в соответствии с требованиями пользователя. Высокая скорость вентилятора позволяет быстрее охладить или обогреть помещение до заданной температуры, а низкая скорость вентилятора обеспечивает пониженный шум и более комфортный воздушный поток.
- Защитные функции: защита от замерзания, защита от неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

## **Характеристики**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Площадь помещения     | 45 кв. м.            |
| Модель кондиционера   | 18 (до 50 м.кв)      |
| Тип внутреннего блока | Настенный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Инвертор                              | Да                |
| Страна производителя                  | Китай             |
| Страна сборки                         | Китай             |
| Цвет                                  | белый             |
| Тип блока                             | Внутренний        |
| Мощность охлаждения                   | 4.5 кВт           |
| Мощность обогрева                     | 5 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 0.033 кВт         |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 0.033 кВт         |
| Пульт дистанционного управления       | Да                |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 43                |
| Электропитание                        | 220-240/1/50      |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 6.35              |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 12.7              |
| Хладагент                             | R 410A            |
| Воздухообмен, м³/час                  | 500 — 850         |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 97 × 22.4 × 30 см |
| Вес (внутренний блок)                 | 13 кг             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.