

# Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок Kentatsu КННА160CFAN3



## Описание

Компрессорно-конденсаторные блоки Kentatsu с воздушным охлаждением предназначены для работы с теплообменными секциями непосредственного испарения центральных кондиционеров или приточных установок.

## **Особенности и преимущества Kentatsu КННА160CFAN3:**

- Трехфазное питание
- Хладагент R410A
- Эффективное и надежное решение для кондиционирования объектов площадью до 1000 м.
- Широкий диапазон производительности
- Встроенный блок автоматики управляет работой компрессора и вентилятора, контролирует состояние защитных устройств, предотвращает частый запуск и выключение компрессора
- Протяженная трасса хладагента, большой перепад высоты между блоком и секцией приточной установки
- Компрессоры Danfoss и Copeland

## Характеристики

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Модель кондиционера  | 60 (до 170 м.кв)  |
| Площадь помещения    | 160 кв. м.        |
| Режим работы         | Только охлаждение |
| Инвертор             | Нет               |
| Страна производителя | Япония            |
| Страна сборки        | Китай             |

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Цвет                                                   | белый                |
| Тип блока                                              | Наружный             |
| Мощность охлаждения                                    | 16 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 6.2 кВт              |
| Максимальная длина трассы                              | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 63                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 17 — 46              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Перепад высот                                          | 20 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 40 × 116.7 × 97.8 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 97 кг                |
| Вес                                                    | 97 кг                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.