

# Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок Kentatsu КННА610CFAN3



## Описание

Компрессорно-конденсаторные блоки Kentatsu с воздушным охлаждением предназначены для работы с теплообменными секциями непосредственного испарения центральных кондиционеров или приточных установок.

## **Особенности и преимущества Kentatsu КННА610CFAN3:**

- Трехфазное питание
- Хладагент R410A
- Эффективное и надежное решение для кондиционирования объектов площадью до 1000 м.
- Широкий диапазон производительности
- Встроенный блок автоматики управляет работой компрессора и вентилятора, контролирует состояние защитных устройств, предотвращает частый запуск и выключение компрессора
- Протяженная трасса хладагента, большой перепад высоты между блоком и секцией приточной установки
- Компрессоры Danfoss и Copeland

## Характеристики

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Модель кондиционера  | Kentatsu КННВ_CFAN |
| Площадь помещения    | 610 кв. м.         |
| Режим работы         | Только охлаждение  |
| Инвертор             | Нет                |
| Страна производителя | Япония             |
| Страна сборки        | Китай              |

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Цвет                                                   | белый                   |
| Тип блока                                              | Наружный                |
| Мощность охлаждения                                    | 61 кВт                  |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 19 кВт                  |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                    |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 76                      |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50            |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 46                 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 12.7                    |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 25.4                    |
| Перепад высот                                          | 30 м                    |
| Хладагент                                              | R 410A                  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 89.9 × 182.5 × 124.5 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 395 кг                  |
| Вес                                                    | 395 кг                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.