

Коммерческое предложение от 31.03.2025

Наименование товара: Сплит система Ариада KLS 218

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_ls_218



Описание

Сплит система Ариада KLS 218 используется для формирования внутри морозильных и холодильных камер заданной температуры, основными областями применения являются предприятия производства и торговли продуктов питания, цветочной отрасли и многих других где необходим коммерческий холод. Сплит-система - холодильная установка, состоящая из отдельно устанавливаемого агрегата вне камеры и воздухоохладителя устанавливающегося во внутреннем объеме камеры. После установки агрегата и испарителя они соединяются трубами. Рекомендуемое расстояние между ними до 8 метров. Моноблоки и сплит-системы предназначены для работы в помещении с температурой воздуха не ниже +12°C и не выше 32°C. Работа установок полностью автоматизирована.

На всех моделях стоит защита по низкому и по высокому давлению. Самый широкий диапазон охлаждаемых объемов среди отечественных производителей. Наличие в линейке стандартных мощных агрегатов. 3, 4 и 5 габарит установок имеют монитор напряжений, контролирующий перепад напряжений, нагрузку фазы и обрыв фазы. Для обеспечения стабильного давления конденсации фреона на 4 и 5 габарит устанавливается автоматический регулятор скорости вращения электро- вентиляторов .

Особенности:

- отличная шумоизоляция компрессора и самого холодильного блока,
- управление всеми режимами сплит системы с помощью электронного блока,
- гарантия качество и надежность оборудования Ариада,
- высокая производительность благодаря использованию высокоэффективных компрессоров.

Характеристики

Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	электронное
Потребляемая мощность	1460 Вт
Страна сборки	Россия
Температурный режим	низкотемпературная
Температурный диапазон, °С	-18 — -16
Производительность, куб. м/ч	800
Хладагент	R 404A
Объем камеры	14 м ³
Габаритный размер (внутреннего блока)	1100 × 550 × 1040 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900 × 700 × 640 мм
Вес (внутренний блок)	65 кг
Вес (внешний блок)	17 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.