

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Sime MURELLE HE 35 R ERP

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_sime\\_murelle\\_he\\_35\\_r\\_erp](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_sime_murelle_he_35_r_erp)



### Описание

Настенный газовый котел Sime MURELLE HE 35 R - одноконтурный конденсационный газовый котёл. Позволяет организовать отопление здания большой площади, а также обеспечить горячим водоснабжением, посредством установки бойлера косвенного нагрева, при относительно небольших размерах котельной. Укомплектован надежной автоматикой, способной опционально управлять смесительными контурами. MURELLE HE R также подходит для организации модульной каскадной системы с использованием ее в качестве автономной крышной котельной.

### **Особенности и преимущества Sime MURELLE HE 35 R ERP:**

- Одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Большой ЖК дисплей с подсветкой
- Горелка с модуляцией мощности 1:5
- Насос с полной модуляцией мощности
- Низкий расход газа
- Погодозависимое управление
- Управление каскадом до 8 котлов

- Плата каскадного управления уже в комплекте с котлом
- Мультизональное управление (опция)
- Управление гелиосистемой (опция)
- Возможна диспетчеризация по протоколу Modbus
- Низкий уровень шума

## Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Sime MURELLE HE R
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	33.8 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Управление	электронное
КПД %	92
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.7
Расход природного газа куб. м/час	3.68
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	20 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Особенности	дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм

Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	35 см
Ширина	45 см
Высота	70.1 см
Вес	32 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.