

Описание товара Напольный газовый котел

Arideya KC-Г-80 Nova



Описание

Газовые отопительные котлы ARIDEYA являются универсальным энергонезависимым оборудованием для отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных помещениях. Благодаря своим компактным размерам являются идеальным решением в условиях ограниченного пространства.

Теплообменник котла оборудован стальными стержнями, стягивающими конструкцию для обеспечения надежности и дополнительной устойчивостью к давлению (3 атм), что позволяет использовать котел в закрытой и открытой системе отопления.

Котлы с автоматикой SIT 820 NOVA могут быть использованы в комплекте с турбонасадкой (дополнительная опция) для принудительного отвода отработанных газов, что делает возможным использование газовых котлов ARIDEYA в помещениях без дымохода.

Котлы оснащены оригинальными компонентами газогорелочного устройства, газовым клапаном итальянского концерна SIT Group – SIT 820 NOVA, а также инжекционной микрофакельной атмосферной горелкой.

Точность выбора оптимального теплового режима обеспечивает термометр IMIT итальянского производства. Вынесенный на переднюю панель терморегулятор позволяет без лишних усилий и затрат времени установить комфортный тепловой режим в отапливаемом помещении.

Качественная сталь теплообменника толщиной 3 мм*, а также теплоизоляция котла экологически безопасным материалом гарантируют более быстрый процесс нагрева теплоносителя в котле, что существенно снижает расход газа.

Особенности и преимущества Arideya KC-Г-80 NOVA:

- Итальянская автоматика Sit 820 NOVA, микрофакельная горелка
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель котла
- Возможность подключения комнатного термостата для комфортного регулирования температуры в помещении
- Возможность установки турбонасадки для принудительного дымоудаления
- Рабочее давление 3 Атм
- Разрешено использовать в системах отопления закрытого типа.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Arideya Nova
Отапливаемая площадь	800 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	80 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	92
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	8.6
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	40 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр

Диаметр дымохода	220 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	85 см
Ширина	74.5 см
Высота	97.5 см
Вес	250 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.