

Коммерческое предложение от 17.06.2025

Наименование товара: Бойлер комбинированного нагрева Ferrolі PTO 80V

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_ferroli_pto_80v



Описание

Модель комбинированного водонагревателя Ferrolі PTO 80 оснащена увеличенным магниевым анодом и специальным стеклофарфоровым покрытием змеевика, которые гарантируют прибору высокую устойчивость к образованию накипи и процессу коррозии. Оборудование позволяет организовать стабильную и экономную систему ГВС.

Особенности и преимущества Ferrolі PTO 80:

- Силиконовое покрытие Healthy Blue ТЭНа, стеклофарфоровое покрытие змеевика и внутренней части бака предотвращает накопление накипи
- Увеличенный магниевый анод в сочетании со стеклофарфоровым покрытием оказывает двойную защиту от сквозной коррозии
- Ударопрочный и надежный термометр из ABS пластика
- Хранение и непрерывная подача горячей воды
- Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах котла
- ТЭН имеет мощность 1,5 кВт.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	80 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Стеклокерамика
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Ferrolì PTO
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Полезный объём	75 л
Температура горячей воды макс. °C	75
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	5.5 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	защита от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Нет
Вес	26 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	43 см
Высота	81 см
Длина	43 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5 кВт
Сухой ТЭН	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.