

## Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Радиатор стальной панельный Wester 300 600 C22

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/radiator\\_stalnoj\\_panelnyj\\_wester\\_300\\_600\\_c22](https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/radiator_stalnoj_panelnyj_wester_300_600_c22)



### Описание

**Радиаторы типа 22 с боковым подключением** востребованы и популярны в силу своей универсальности. Модели этого типа состоят из:

- двух стальных панелей;
- двух встроенных между панелями конвекторов;
- воздуховыпускной решетки;
- боковых декоративных панелей.

### **Устройство радиаторов типа 22 Wester Compact**

Панели радиаторов Wester изготовлены из стали толщиной 1.2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Пара встроенных между отопительными панелями конвекторов представляет собой рифленые стальные листы (толщина стали 0.4 мм). П-образная форма конвекторов создает потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль «ребер» и нагревают помещение.

Идея универсальности радиаторов этого типа отвечает способ подключения – боковое, пригодное как

для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Боковое подключение является стандартным и наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях.

## **Применение**

Универсальные радиаторы типа 22 Wester Compact с боковым подключением рекомендованы для помещений любого типа – жилых, офисных, административных. Расчет необходимой мощности и количества радиаторов проводится с учетом объема помещений, климатических условий и теплопотерь (внешних стен, окон, близости земли и кровли).

## **Технические характеристики радиаторов типа 22 с боковым подключением:**

- максимальное рабочее давление 0.9 МПа;
- испытательное давление 1.35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°C.

## **Характеристики**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Тип радиатора                      | Панельный |
| Материал радиатора                 | сталь     |
| Тип панельного радиатора           | Тип 22    |
| Страна производителя               | Россия    |
| Страна сборки                      | Россия    |
| Площадь помещения                  | 8 кв. м.  |
| Число панелей                      | 2         |
| Цвет                               | белый     |
| Подключение                        | боковое   |
| Общий объем радиатора              | 2.26 л    |
| Опрессовочное давление, бар        | 13        |
| Максимальное рабочее давление, бар | 9         |
| Максимальная рабочая температура   | 120 °C    |
| Теплоотдача радиатора              | 839 Вт    |
| Межосевое расстояние               | 250 мм    |
| Диаметр подключения                | 1/2 дюйма |
| Вес                                | 10.17 кг  |
| Длина                              | 60 см     |
| Ширина                             | 10.6 см   |
| Высота                             | 30 см     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.