

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Универсальный ИБП Eaton 5PX 2200i RT2U

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_eaton_5px_2200i_rt2u



Характеристики

Полная мощность	1.5 кВА
Активная мощность	1.35 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Мин. входное напряжение	160 В
Макс. входное напряжение	294 В
Минимальная входная частота	47 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Общее количество выходных розеток	2 Шт
Модель	Eaton 5PX 2200i RT2U

Номинальный диапазон входного напряжения	160 - 294 В
Входной коэффициент мощности	0.9
Диапазон входной частоты	47 - 70 Гц
Тип входного соединения	1 разъём IEC C20 (16 А)
Номинальное выходное напряжение	230 В
Точность выходного напряжения	-10%, +6 %
Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	90 %
Тип выходного соединения	8 розеток IEC C13 (10 А) + 1 разъём IEC C19 (16 А)
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	20-90%
Уровень шума	45 дБ
Габаритные размеры ИБП	86.2x441x522 мм
Масса	28.5 кг

Безопасность	IEC/EN 62040-1-1 (Безопасность), IEC/EN 62040-2 (ЭМС), IEC/EN 62040-3 (Производительность)
ЭМС	IEC/EN 62040-2
Страна происхождения	США
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.