

Описание товара Стоечный ИБП ELTENA

Monolith XL 160



Характеристики

Полная мощность	160 кВА
Активная мощность	128 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	285 В
Макс. входное напряжение	475 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Напряжение цепи постоянного тока	348 В
Модель	ELTENA Monolith XL 160
Номинальный диапазон входного напряжения	285 - 475 В
Диапазон входной частоты	40 - 65 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 5 %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус

Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты
КПД в режиме работы от электросети	90 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Уровень шума	меньше 65 дБ
Габаритные размеры ИБП	1000x1800x800 мм
Масса	905 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.