

Описание товара Напольный ИБП HIDEN

EXPERT HE33400X



Характеристики

Полная мощность	400 кВА
Активная мощность	360 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	228 В
Макс. входное напряжение	478 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Время переключения на батареи	0 Мс
Модель	HIDEN EXPERT HE33400X
Номинальное входное напряжение	380В (опционально 400/415 В)
Номинальный диапазон входного напряжения	228 - 478 В
Входной коэффициент мощности	>0.99
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Номинальный входной ток	1304.2 А
Диапазон напряжений в экономичном режиме	Настраивается через ЖК-дисплей

Тип входного соединения	Клеммный терминал
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1.5 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Синусоидальный сигнал
Искажения выходного напряжения	$\leq 1\%$ на линейной нагрузке
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	При работе от электросети
КПД в экономичном режиме	при полной нагрузке 99 %
Защита от всплесков напряжения	Есть
Фильтрация	Встроенный фильтр
Тип выходного соединения	Клеммный терминал
Наличие байпас	да
Тип байпас	Электронный
Диапазон напряжений байпас	Настраиваемый $-40\% \square +25\%$
Диапазон частот байпас	Настраивается, $\pm 1 \text{ Гц}$, $\pm 3 \text{ Гц}$, $\pm 5 \text{ Гц}$
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Время автономной работы (50% нагрузка)	В зависимости от емкости подключенного батарейного блока
Время автономной работы (100% нагрузка)	В зависимости от емкости подключенного батарейного блока
Время перезаряда	8-10 часов до 90% емкости
Режим заряда	Интеллектуальный трехступенчатый заряд
Ток заряда	157.9 А

Защита батарей	Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания
Интерфейсные порты	RS232, RS485, USB, «сухие контакты»
Внутренний слот для карты управления	Слот для карт SNMP, слот для интеллектуальных карт
Аварийное отключение (EPO)	да
Индикация	Есть
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 %
Высота над уровнем моря	0 ~ 1500 метров
Температура хранения	-20 ~ +40
Высота хранения над уровнем моря	0 ~ 10000 метров (рекомендованная)
Класс защиты	IP20
Тепловыделение в режиме работы от электросети	54400 BTU/час BTU/час
Уровень шума	65 дБ
Габаритные размеры ИБП	1300*1100*2000 мм
Размеры упаковки	1600x1250x2200 мм
Масса	810 кг
Безопасность	EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1, IEC/EN/AS60950
ЭМС	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Страна происхождения	Китай
Гарантия	4 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.