

Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: Аппарат пончиковый АТЕSY Гольфстрим-1-34-3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/apparaty-dlya-prigotovleniya-ponchikov/apparat_ponchikovyj_atesy_golfstrim_1_34_3



Описание

Пончиковый аппарат **АТЕSY Гольфстрим-1-34-3** используется на предприятиях общественного питания и торговли для формирования и приготовления в разогретом масле пончиков традиционной формы. Модель оснащена фритюрной ванной, ручным дозатором теста, блоком управления с электронагревателем и поддоном для выкладки готовых пончиков. Все части аппарата, контактирующие с продуктами питания, изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

В комплект поставки входит кулинарный пинцет.

Особенности:

- Жарка пончиков происходит в масле (фритюре) при температуре 190 °С, для чего масло заливается во фритюрную ванну и нагревается ТЭНом
- Температура нагрева масла регулируется терморегулятором, находящимся в блоке управления нагревом
- Фритюрная ванна имеет маркировку уровня масла (max и min) и кран для слива масла
- Ручной дозатор формирует пончик стандартного размера и веса, который падает в разогретое масло и поджаривается до готовности с одной стороны, а после переворачивания его

кулинарным пинцетом – с другой (готовность пончика определяется визуально, признаком готовности служит ярко-золотистая корочка на поверхности пончика)

- Дозатор позволяет формировать пончики правильной формы при любой густоте теста, обеспечивает одинаковую массу формируемых пончиков, способен работать на пончиковых смесях (тип Теграл Ринго)
- Форма дозатора облегчает натекание теста в дозирующую головку
- Оригинальная конструкция дозатора теста разработана и запатентована компанией ATESY
- Специальный поддон для выкладки готовых пончиков позволяет излишкам масла стекать обратно в ванну, тем самым существенно снижая расход масла
- Специальная решетка в ванне препятствует пригоранию продукта на ТЭНе
- Прост в эксплуатации - не требует специальной квалификации персонала
- Съёмный дозатор теста из нержавеющей стали легко разбирается и моется в посудомоечной машине

Дополнительные характеристики:

- Объем заливаемого фритюра: 8 л
- Время разогрева фритюра до 190 °С: 25 мин.
- Размеры ванны: 400х315х115 мм
- Диаметр поршня (калибр): 34 мм

Характеристики

Производительность	200 шт/час
Температурный режим	от 50 до 190 °С
Дозатор теста	Да
Объем ванны	16 л
Емкость дозатора	6 л
Вес пончика	30 гр
Напряжение	220 В
Мощность	3.9 кВт
Ширина	770 мм
Глубина	505 мм
Высота	550 мм
Вес (без упаковки)	10 кг
Вес (с упаковкой)	11 кг
Страна-производитель	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.