

## Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Каландр гладильный Вязьма ВК-1840

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gladilnye-stoly/kalandr\\_gladilnyj\\_vyazma\\_vk\\_1840](https://prom-katalog.ru/catalog/gladilnye-stoly/kalandr_gladilnyj_vyazma_vk_1840)



### Описание

Гладильный каландр **Вязьма ВК-1840** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель имеет возможность устанавливать различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Гладильные ленты изготовлены из термостойкого и прочного армированного материала NOMEX и Meta Aramid, а ленты подающего транспортера - из армированного материала NOMEX, вал - с хромированным покрытием.

### **Особенности:**

- Автоматическое микрокомпьютерное управление
- Интеллектуальная система поддержания заданной температуры
- Встроенный вытяжной вентилятор
- Новая конструкция нагревателей обеспечивает максимально эффективную передачу тепла от нагревателей на поверхность гладильного вала и минимальные потери тепла
- Индикация скорости и температуры глажения на панели контроллера
- Плавная регулировка скорости глажения

- Прижимной цилиндр с мягкой обмоткой обеспечивает плотный прижим ткани к поверхности гладильного вала
- Увеличенный диаметр гладильного вала
- Фторопластовые съемники бережно отделяют бельё от гладильного вала на выходе из зоны глажения
- Аварийный ручной привод при пропадании электропитания
- Аварийная защитная панель управления:
  - Панель в верхней части позволяет остановить движение лент при неосторожном попадании в зону рук оператора или не расправленного белья
  - В нижней части - педаль для остановки транспортеров и для включения реверсивного движения
- Легкий доступ ко всем обслуживаемым местам каландра

### **Характеристики:**

- Время подогрева до рабочей температуры: 30 мин.

*\* - Ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.*

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

### **Характеристики**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Вид нагрева          | электро          |
| Производительность   | 50 кг/ч          |
| Скорость глажения    | от 1 до 6 м/мин. |
| Температура нагрева  | от 80 до 108 °С  |
| Ширина зоны глажения | 1800 мм          |
| Диаметр барабана     | 414 мм           |
| Напряжение           | 380 В            |
| Мощность нагрева     | 25.2 кВт         |
| Ширина               | 2330 мм          |
| Глубина              | 1025 мм          |
| Высота               | 1225 мм          |
| Вес (без упаковки)   | 630 кг           |
| Страна-производитель | Россия           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.