

Описание товара Пивоохладитель проточный

Petrobar NORD-200 (20 контуров)



Описание

Проточный пивоохладитель **Petrobar NORD-200** предназначен для охлаждения и розлива пива в барах, кафе и ресторанах. Модель оснащена утепленной панелью управления с электронным контроллером температуры, складными стальными рукоятками для переноса и вентиляционными решетками с 4-х сторон, которые усиливают охлаждение при жарком климате и при пиковой нагрузке.

Особенности:

- 20 контуров
- Цифровой дисплей температуры в ванне
- Дефлектор, дающий мощный направленный поток воздуха, усиливает конвекцию за счет "эффекта Вентури"
- Съемные решетки для обеспечения свободного доступа в любой отсек для ремонта и обслуживания
- Съемные панели на винтах для увеличения срока работы аппарата
- Носик перелива в форме елочки, позволяющей сделать надежное соединение с дренажным шлангом
- Крышка водяного бака с продольными пазами
- Жесткое крепление спиралей охлаждения для равномерной циркуляции воды и конвекции
- Жесткая рамная конструкция
- Сглаженные углы корпуса для безопасной эксплуатации
- Хладагент: R134a

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При температуре 18 °С: 200 л/час
 - При температуре 24 °С: 150 л/час
 - При температуре 32 °С: 100 л/час
- Объем ванны для воды: 70 л
- Вес ледяного поля: 27 кг
- Длина спиралей охлаждения: 10 м
- Мощность вентилятора: 0,01 кВт
- Номинальная потребляемая мощность: 0,9 кВт
- Высота подъема воды: 6 м
- Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24 °С: 6 часов
- Минимальная температура пива на выходе: от 4 до 6 °С
- Холодопроизводительность (при температуре испарения -10 °С): 0,94 кВт

Характеристики

Тип	пивоохладитель
Установка	подстольная
Напряжение	220 В
Мощность	0.75 кВт
Ширина	500 мм
Глубина	500 мм
Высота	800 мм
Вес (без упаковки)	53 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.